


RSGE-24P-2GE-2S-250

SWITCH 24X 1GB POE+/2X GB 2X SFP



CECHY PRODUKTU:

- Switch niezarządzalny wyposażony w 24-porty PoE+, 2 porty Uplink 1GB ETHERNET oraz 2 porty SFP 1GB,
- uszy montażowe w zestawie umożliwiają montaż przełącznika w szafie RACK 19",
- całkowity budżet PoE przełącznika 250W,
- funkcja inteligentnego odłączania portów PoE,
- funkcja PoE+ Extend 250 m.



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	26
Liczba portów światłowodowych	2
Ilość portów POE	24
Specyfikacja portów	2x 1000 Mbps Uplink, 2x 1000BASE-X SFP, 24x 1000BASE-TX 802.3af/802.3at PoE+
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1 Gbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet, Światłowod
Rozmiar	19"
Chipset	RTL8382L
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane standardy PoE	802.3at, 802.3af
Typ zasilania PoE	PoE, PoE+
Całkowity budżet PoE	250 W
Maksymalna moc na port	30 W
Przepustowość	56 Gbps
Tablica adresów MAC	8K
Chłodzenie	Aktywne – wentylator
Wymogi zasilania	100-240V AC
Zużycie energii	20 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Funkcje	Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	320 x 207 x 45 mm

