



SC01-5204-12B

OBUDOWA SERWEROWA 19"



CECHY PRODUKTU:

- Obsługuje płyty główne w standardach ATX, ITX, Micro-ATX oraz SSI CEB.
- Efektywne chłodzenie: 5 wentylatorów 120 mm PWM z możliwością regulacji obrotów (600-1500 RPM), niskim poziomem hałasu (33 dB) i żywotnością 50 000h. Dodatkowo miejsce na podłączenie dwóch 80 mm wentylatorów.
- Przestrzeń na nośniki: Oferuje miejsca na 3 dyski 2.5" i 10 dysków 3.5".
- Solidna konstrukcja: Wykonana ze stali galwanizowanej o grubości 1,2 mm.
- Dwa porty USB 3.0 Typ-A oraz przyciski Power i Reset.
- W zestawie: Wymienny adapter dla zasilaczy SFX, dwa rozdzielacze PWM, filtr przeciwpyley, dwa rozdzielacze zasilające 5x SATA

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	4 U
Rozmiar	19"
Standard płyty głównej	ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	5
Zainstalowane wentylatory	5x 120 mm PWM
Prędkość obrotowa	od 600 do 1 500 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Poziom hałasu wentylatora	33 dB
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	158 mm
Kontroler wentylatorów	PWM
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	3
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	10
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Kompatybilny standard zasilacza	ATX, SFX
Zasilacz w zestawie	Nie
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Zalecana wilgotność otoczenia	od 35 do 85 %
Głębokość montażowa	520 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm
Wymiary	520 x 430 x 176 mm
Waga	12,5 kg